

> CONVERTISSEUR 28,5Vdc 175A

Les convertisseurs ELAUL peuvent alimenter vos installations Industrielles en tensions courant continu spécifiques, comme le 28,5V aéronautique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

▶ ENTREE

- ⇒ Tension d'alimentation : 3 x 400V - 50Hz
- ⇒ Plage de fonctionnement : +/- 10%
- ⇒ Fréquence : 50 Hz +/- 5%

▶ SORTIE

- ⇒ 1 sortie 28.5V DC
- ⇒ Courant de sortie : 175A en continu
- ⇒ Modulation de la tension nominale : <1% de la tension pleine charge
- ⇒ Protection contre surcharges
- ⇒ Protection contre court-circuit
- ⇒ Ondulation résiduelle \approx 3%

▶ EQUIPEMENT

- ⇒ Commutateur « Marche - Arrêt »
- ⇒ Protection entrée par fusible
- ⇒ Afficheur analogique du courant utilisation
- ⇒ Afficheur analogique de la tension utilisation
- ⇒ Protection utilisation par fusible

▶ Armoire au sol

Dim. H x L x l : 1350 x 800 x 470 (mm)

▶ Autres puissance, nous consulter.



▶ Ce produit est fabriqué en France.

