

ATEX 2014/34/UE

➤ ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ELAUL propose des solutions d'éclairage de sécurité ATEX avec des lampes fonctions secours adaptées à chaque univers



Réf. : 92AC458481



II 2 G Ex ib II C T4
II 2D Ex ibD 21 T 135°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ▶ Dimensions : 225 x 70 x 70 mm
- ▶ Poids : 525 gr (avec batterie)
- ▶ Matière : ABS-VO non inflammable
- ▶ Sources lumineuses : LED 3W + LED 1W
- ▶ Fonctions / Autonomie / Intensité
- Longue portée (3W)/ 5h / 210 lm
- Courte portée (1W)/ 10h / 90 lm
- ▶ Batterie : Lithium-ion
- ▶ Temps de charge : 24 h (230V 50Hz)
- ▶ Alimentations pour recharge :
- 230V 50/60 Hz
- 12Vdc / 24Vdc

- Lampe ACCULUX HL 25 Ex - IP67 - Portée 200m
- Bi-LED « fonction secours » : la performance
- Recharge possible sur véhicule en 12V / 24V



Réf. : 92AC457181



II 2 G Ex ib II C T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ▶ Dimensions : 104 x 245 x 120 mm
- ▶ Poids : 1,1 kg (avec batterie)
- ▶ Matière : Plastique
- ▶ Portée lumineuse LED : 170 m
- ▶ Fonctions / Autonomie :
- 100% / 5h
- Clignotement / 10h
- Faible / 75h
- ▶ Batterie : Gel -plomb sans entretien
- ▶ Alimentations pour recharge :
- 230V 50/60 Hz
- 12Vdc / 24Vdc

- Lampe ACCULUX SL16 Ex LED - IP 64
- Fonction secours avec une belle puissance d'éclairage
- Recharge possible sur véhicule en 12V / 24V