

**MANUEL D'UTILISATION
& D'INSTALLATION****CHARGEUR INDIVIDUEL JB****40150314-230 (230V 50Hz)****ou****40150314-12V (12V dc – Cordon allume cigare)**

ELAUL	MU 1203	REV 03	Nb pages : 2
N° des révisions	Date modification	Objet de la modification	
01	06/12	accumulateur	
02	04/13	Ajout 12V	
03	12/13	Temps recharge	

Rév. 03	12/13	ED	12/13	AB	12/13	DT
Rév. 02	04/13	ED	04/13	AB	04/13	DT
Rev. 01	06/12	ED	06/12	AB	06/12	DT
Rév. 00	01/12	ED	01/12	AB	01/12	DT
N° Rév.	Date	Etabli	Date	Vérifié	Date	Approuvé

Fixer au mur ou support par 4 vis de diamètre 4.5 mm, les entraxes de perçage étant de 42 & 126 mm.

Caractéristiques mécaniques :

Dimensions hors tout sans bâton : L=64 H=138 P=66mm.

Poids du chargeur seul : 170 gr.

Caractéristiques électriques :

Alimentation secteur : 230V 50-60 Hz.

Alimentation cordon allume cigare : 12Vdc

Puissance consommée : 8 VA max.

Nombre de voie de charge : 1.

Caractéristiques de la voie de charge :

Charge gérée par électronique optimisée pour un accumulateur NiCd 2.4V 4.5 Ah.

Démarrage de la charge par détection automatique de la présence de l'accumulateur aux bornes du chargeur.

Protégé contre les inversions de polarité.

Voyant vert "sous tension".

Voyant rouge "en charge".

Fusible de protection de la carte électronique.

Temps de recharge maximum : 16 heures

Utilisation :

Insérer le bâton lumineux dans les glissières du support, l'interrupteur dirigé vers l'extérieur
La led rouge s'allume indiquant ainsi la charge.



Les interventions sur le réseau électrique ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié



ÉLIMINATION



A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes de recyclage et de collecte.

Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la société



où une assistance technique vous sera toujours dispensée,

ZI Nord - rue Joseph Cugnot

82000 MONTAUBAN - FRANCE

Tél : +33 (0)5 63 22 21 21

Fax : +33 (0)5 63 22 21 22

Mail : contact@elaul.fr Site : www.elaul.fr