

## > CONVERTISSEUR 28,5Vdc 600A

Les convertisseurs ELAUL peuvent alimenter vos installations Industrielles en tensions courant continu spécifiques, comme le 28,5V aéronautique.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

#### ▶ ENTREE

- ⇒ Tension d'alimentation : 3 x 400V - 50Hz
- ⇒ Plage de fonctionnement : +/- 10%
- ⇒ Fréquence : 50 Hz +/- 5%

#### ▶ SORTIE

- ⇒ 1 sortie 28.5V DC
- ⇒ Courant de sortie : 600A en continu
- ⇒ Modulation de la tension nominale : <1% de la tension pleine charge
- ⇒ Protection contre surcharges
- ⇒ Protection contre court-circuit
- ⇒ Ondulation résiduelle  $\square$ 3%

#### ▶ EQUIPEMENT

- ⇒ Commutateur « Marche - Arrêt »
- ⇒ Protection entrée par fusible
- ⇒ Voyant « en service »
- ⇒ Afficheur analogique du courant utilisation
- ⇒ Afficheur analogique de la tension utilisation
- ⇒ Protection utilisation par fusible

#### ▶ Armoire au sol

Dim. H x L x l : 1750 x 1000 x 470 (mm)

#### ▶ Autres puissance, nous consulter



> Ce produit est fabriqué en France.

